


### 특장점

- 블루투스 통신팩
- BLE(Bluetooth Low Energy) 4.1
- 스마트폰 연동 Keywe App(iOS, Android)
- 사용가능제품 : M114, M113, M1102 series 사용가능

### 특장점

- 월패드 연동용 RF 수신팩
- 주파수: 447.275MHz
- 통신거리: 최대 100M
- RF 송신팩: CTX-01과 세트로 연동됨
- 사용가능제품: M114F, M113F, M113K, M1102 series 사용가능

### 스펙

Model	BTRX-01	BTRX-02	BTRX-03
	BLE		
이미지			
블루투스 규격 (버전)	Bluetooth Low Energy 4.1		
주파수	2402~2480 MHz (40Channel)		
동작전압	DC3.3V		
통신거리	최대 20m		
안테나	Shorted Dipole Type PCB Antenna		
보관온도	-40~80°C		
동작온도	-25~60°C		
중량	9.15g	5.11g	5.11g
사이즈(mm)	50.4(W)x24(H) x8.8(D)mm	57.9(W)x18.8(H) x10.8(D)mm	57.9(W)x18.8(H) x10.8(D)mm
앱	Keywe APP(iOS, Android)		

Model	CTX-01	CRX-01
	RF 송신기	RF 수신기
이미지		
주파수	447.275Mhz	
전송속도	2.4Kbps	
통신거리	최대 100m	
수신 신호	Actvie Low	N/A
동작전압	8~16V	3.3V
동작전류	DC 30mA	DC 25mA
보관온도	-20~85°C	
동작온도	-10~50°C	
중량	21 g	9.15g
사이즈(mm)	80(W)x30.3(H)x10.5(D)mm	50.4(W)x24(H)x8.8(D)mm
<b>PIN 사양</b>		
	적색 : DC 12V, 청색 : GND, 황색 : Signal (Actvie low), 갈색 : GND	N/A

### 연동모델

통신팩 \ 도어록	M114 Series	M113 Series	M1302/M132K	R1001/R1002
BTRX-01	○	○	×	×
BTRX-02	×	×	○	×
BTRX-03	×	×	×	○
RF-01 (CTX-01, CRX-01포함)	○	○	×	×